




PANEL DALI

Indoor LED utanpåliggande takarmatur 1200x300 mm
grå 3000 K

Takarmaturen PANEL DALI, som finns i flera ljusa färger, imponerar inte bara med sin ultraplatta design, utan även med kraftfulla LED-moduler i en dimbar version. Aluminiumramen har en akrylglaskåpa som säkerställer en homogen och bländfri belysning. Det redan installerade, DALI-kompatibla driftdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 100V -240V.



Art. Nej.	1003054
IP-kod	IP20
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	120-277V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	43 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	3100 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	grå
CRI	80
UGR ≤	19
Livslängd	30000 h
Längd	119,5 cm
Bredd	29,5 cm
höjd	5 cm
Netto vikt	4.508 kg

916537		Bruttovikt	5.359 kg
--------	---	------------	----------