




PANEL DALI

Indoor LED plafondopbouwarmaturen 1200x300 mm
grijs 4000 K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V-240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003055
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19
Levensduur	30000 h
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	5 cm

Lichtbron

916385		Nettogewicht	4.449 kg
		Brutogewicht	5.358 kg