



NEW TRIA 68 I CS

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, redonda, 3000K, 38°, incl. driver, muelles convencionales

¿Busca una luz magnífica para sus espacios? El LED Premium integrado de forma fija en la luminaria de empotrar de techo NEW TRIA 68 I CS se la proporcionará. La luminaria de empotrar de techo NEW TRIA 68 I CS tiene un valor CRI igual o superior a 80 y resulta ideal para iluminar espacios de venta o de oficina.

Datos técnicos

Art. N.º	1003057
Giratoria u orientable	orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	5.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	92 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	360 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	0

Fuente de luz

916559	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Altura	3.5 cm
Diámetro	8.2 cm
Peso neto	0.199 kg
Peso bruto	0.247 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	3.5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	357