




NEW TRIA 68 I CS

Plafonnier encastré LED indoor noir rond 2700K 38° driver et ressorts à clips incl.

La LED Premium incorporée dans le plafonnier encastré NEW TRIA 68 I CS émet une lumière particulièrement agréable pour vos locaux résidentiels et commerciaux. Avec une valeur CRI supérieure ou égale à 80, le NEW TRIA 68 I CS convient parfaitement pour éclairer les espaces de vente ou les bureaux. Grâce à la durée de vie prévue de 40 000 heures, le plafonnier encastré est durable et nécessite peu d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003058
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

916479	
--------	---

Risk Group	0
Hauteur	3.5 cm
Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.198 kg
Poids brut	0.244 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm