




## NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED takinbyggnadsarmatur svart rund 2700K  
38° inkl. drivdon clipfjädrar

Tack vare fast monterade premium-LED i takinbyggnadsarmaturen NEW TRIA 68 I CS skapas en mycket behaglig belysning i dina privata rum eller affärslokaler. Med ett CRI-värde större eller lika med 80 passar NEW TRIA 68 I CS bäst för en färgtrogen belysning av butikslokaler eller kontor. Med en förväntad livslängd på 40 000 timmar är denna infällda taklampa hållbar och kräver lite underhåll.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 1003058           |
| Roterbar eller svängbar          | svängbar          |
| IP-kod                           | IP20              |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad         |
| Monteringsdetaljer               | Tak               |
| Primär nominell spänning         | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 350 mA            |
| Skyddsklass                      | II                |
| Watt                             | 4 W               |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C            |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C             |
| Nivå för inkopplingsström        | 10 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 92 µs             |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.01              |
| Lumen                            | 330 lm            |
| Ljusets färgtemperatur           | 2700 Kelvin       |
| Strålningsvinkel                 | 38 °              |
| Färg                             | matt svart        |
| CRI                              | 80                |
| LXXBXX Data                      | L70B50            |
| Livslängd                        | 40000 h           |
| Ljusemission                     | direkt            |

916479



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Riskgrupp             | 0        |
| höjd                  | 3.5 cm   |
| Diameter              | 8.2 cm   |
| Netto vikt            | 0.202 kg |
| Bruttovikt            | 0.243 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 3.5 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |