



NEW TRIA 68 I CS

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, redonda, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales

El LED Premium integrado de forma fija en la luminaria para luminaria de empotrar de techo NEW TRIA 68 I CS proporcionará una luz especialmente agradable a su habitación. Con un valor CRI superior o igual a 80, NEW TRIA 68 I CS es ideal para iluminar espacios de oficina o de venta sin alterar los colores.

Datos técnicos

Art. N.º	1003059
Giratoria u orientable	orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	92 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	330 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	0

Fuente de luz

916479	
--------	---

Altura	3.5 cm
Diámetro	8.2 cm
Peso neto	0.201 kg
Peso bruto	0.249 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	3.5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	358