




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur wit rond 2700K
38° incl. driver klemveren

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw vertrekken met de vast ingebouwde premium LED in de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS een goede keuze voor de kleurechte verlichting van kantoren of verkoopruimtes.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003059
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

916479	
--------	---

Risk Group	0
Hoogte	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.201 kg
Brutogewicht	0.249 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm