




NEW TRIA 68 I CS

комнатный встраиваемый потолочный светильник, светодиодный, светодиодный, 2700К, круглый, белый, 38°, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Неподвижный светодиод Premium в накладном потолочном светильнике NEW TRIA 68 I CS обеспечит приятное освещение вашей квартиры. Светильник NEW TRIA 68 I CS со значением CRI≥80 идеален для надлежащего освещения торговых или офисных помещений.



Технические характеристики

Тов. №	1003059
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	92 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	330 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916479	
--------	---

Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Высота	3.5 cm
Диаметр	8.2 cm
Вес нетто	0.201 kg
вес брутто	0.249 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	3.5 cm
Установочный диаметр	6.8 cm