




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit rund 2700K 38° inkl. drivdon clipfjädrar

Tack vare fast monterade premium-LED i takinbyggnadsarmaturen NEW TRIA 68 I CS skapas en mycket behaglig belysning i rummen. Med ett CRI-värde större eller lika med 80 passar NEW TRIA 68 I CS bäst för en färgtrogen belysning av kontors- eller butikslokaler.



Art. Nej.	1003059
Roterbar eller svängbar	svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	92 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt vit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
Ljusemission	direkt

916479



Riskgrupp	0
höjd	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Netto vikt	0.201 kg
Bruttovikt	0.249 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	3.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm