




NEW TRIA 68 I CS

Indoor, stropní vestavné LED svítidlo, hliníkové, kruhové, 2700K, 38°, vč. přídržných pružin ovladače

Prémiové LED ve stropním vestavném svítidle NEW TRIA 68 I CS vydává obzvláště teplé světlo. S hodnotou CRI větší nebo rovnou 80 je NEW TRIA 68 I CS vhodné pro barevně věrné osvětlení kancelářských nebo prodejních místností. Toto stropní vestavné svítidlo se vyznačuje udržitelností a zanedbatelnými nároky na údržbu díky předpokládané životnosti 40 000 hodin.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003060
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	92 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	hliník
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	0

Světelného Zdroje

916479	
--------	---

Výška	3.5 cm
Průměr	8.2 cm
Hmotnost netto	0.196 kg
Celková hmotnost	0.239 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	3.5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm