




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED Deckeneinbauleuchte alu rund 2700K 38°
inkl. Treiber Clipfedern

Die in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS verbaute Premium LED gibt ein besonders warmes Licht ab. Mit einem CRI-Wert von größer gleich 80 ist die NEW TRIA 68 I CS gut für die farbechte Beleuchtung von Büroräume oder Verkaufsräume geeignet. Durch eine zu erwartende Lebensdauer von 40.000 Stunden ist diese Deckeneinbauleuchte nachhaltig und wartungsarm.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003060
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	92 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	aluminium
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Risk Group	0
Höhe	3.5 cm

Lichtquelle

916479	
--------	---

Durchmesser	8.2 cm
Nettogewicht	0.196 kg
Bruttogewicht	0.239 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	3.5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm