




NEW TRIA 68 I CS

Plafonnier encastré LED indoor alu rond 2700 K 38° driver et ressorts à clips incl.

La LED Premium intégrée dans le plafonnier encastré NEW TRIA 68 I CS émet une lumière particulièrement chaude. Avec une valeur CRI supérieure ou égale à 80, le NEW TRIA 68 I CS convient parfaitement pour éclairer les bureaux ou les espaces commerciaux. Grâce à la durée de vie prévue de 40 000 heures, le plafonnier encastré est durable et nécessite peu d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003060
Pivotant ou inclinable	pivotant
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	0

Source Lumineuse

916479	
--------	---

Hauteur	3.5 cm
Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.196 kg
Poids brut	0.239 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm