




NEW TRIA 68 I CS

indoor LED plafondbinbouwlamp alu rond 2700K 38° incl. driver, springveren

De in de plafondbinbouwlamp NEW TRIA 68 I CS geïntegreerde Premium LED verspreidt een bijzonder warm licht. Met een CRI-waarde van minstens 80 is de NEW TRIA 68 I CS lamp goed geschikt voor de kleurechte verlichting van verkoop- en kantoorruimtes. De plafondbinbouwlamp is duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 40.000 uur.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003060
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0

Lichtbron

916479	
--------	---

Hoogte	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.196 kg
Brutogewicht	0.239 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm