NEW TRIA 68 I CS

luminária de embutir no teto LED Indoor alumínio redondo 2700K 38° incl. unidade de controlo, molas

O LED Premium embutido na luminária de embutir no teto NEW TRIA 68 I CS emite uma luz particularmente quente. Com um valor de CRI maior ou igual a 80, a NEW TRIA 68 I CS é ideal para a iluminação de cores reais dos espaços comerciais ou escritórios. Com uma vida útil esperada de 40 000 horas, esta luminária de embutir no teto é sustentável e requer pouca manutenção.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003060
Giratório ou Articulável	giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	92 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	330 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0

Fonte de luz

916479	E

Altura	3.5 cm
Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido	0.196 kg
Peso bruto	0.239 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	3.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	358