




NEW TRIA 68 I CS

комнатный встраиваемый потолочный светильник, светодиодный, светодиодный, алюминиевый, круглый, 2700K 38°, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Светодиод Premium, установленный во встраиваемом потолочном светильнике NEW TRIA 68 I CS, дает особенно теплый свет. Благодаря индексу цветопередачи CRI большому или равному 80 NEW TRIA 68 I CS идеально подходит для создания освещения с правильной цветопередачей. Этот встраиваемый в потолок светильник отличается долговечностью и не требует частого обслуживания, так как ожидаемый срок его службы составляет 40 000 часов.



Технические характеристики

Тов. №	1003060
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	92 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	330 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h

Источник света

916479	
--------	---

Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Высота	3.5 cm
Диаметр	8.2 cm
Вес нетто	0.196 kg
вес брутто	0.239 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	3.5 cm
Установочный диаметр	6.8 cm