




NEW TRIA 68 I CS

notranja LED stropna vgradna svetilka, alu, okrogla, 2700K, 38°, vklj. gonilnik in pritrdilne vzmeti

V stropno svetilko NEW TRIA 68 I CS vgrajena Premium LED oddaja posebej toplo svetlobo. Z vrednostjo CRI višjo od 80 je NEW TRIA 68 I CS najboljše opremljena za barvno obstojno osvetlitev pisarniških ali prodajnih prostorov. S pričakovano življenjsko dobo 40.000 ur je stropna vgradna svetilka trajnostna in potrebuje malo vzdrževanja.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003060
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	92 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	330 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0

Svetlobnega Vira

916479	
--------	---

Višina	3.5 cm
Premer	8.2 cm
Neto teža	0.196 kg
Bruto teža	0.239 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	3.5 cm
Premer vgradnje	6.8 cm