




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED takinbyggnadsarmatur aluminium rund
2700K 38° inkl. drivdon clipfjädrar

Den premium-LED-lampa som är installerad i den NYA TRIA 68 I CS infällda taklampan avger ett särskilt varmt ljus. Med ett CRI-värde på 80 eller mer är NYA TRIA 68 I CS väl lämpad för färgäkta belysning av kontor eller butikslokaler. Med en förväntad livslängd på 40 000 timmar är denna infällda taklampa hållbar och kräver lite underhåll.



Art. Nej.	1003060
Roterbar eller svängbar	svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	92 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	borstad aluminium/matt aluminium
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	0

916479



höjd	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Netto vikt	0.19 kg
Bruttovikt	0.23 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	3.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm