




NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, carré, noir mat, LED, 5,3W, 3000K, clips ressorts

Vous êtes à la recherche d'un excellent éclairage pour vos espaces d'habitation et commerciaux ? C'est ce que vous obtiendrez avec la LED Premium fixe de l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. L'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS avec valeur IRC supérieure ou égale à 80 convient parfaitement à l'éclairage des espaces de vente ou des bureaux. Avec une durée de vie prévue de 40 000 heures, cet encastré de plafond est particulièrement durable et facile à entretenir.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1003061 |
| Orientable ou inclinable | pivotant |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 4 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 92 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 360 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 0 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916559 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Longueur | 8.2 cm |
| Largeur | 8.2 cm |
| Hauteur | 3.5 cm |
| Poids net | 0.207 kg |
| Poids brut | 0.253 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 3.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |