


NEW TRIA 68 I CS

Indoor, stropní vestavné LED svítidlo, černé, hranaté, 2700K, 38°, vč. přídržných pružin ovladače

Prémiové LED ve stropním vestavném svítidle NEW TRIA 68 I CS vydává obzvláště teplé světlo. Stropní vestavné svítidlo NEW TRIA 68 I CS s hodnotou CRI větší nebo rovnou 80 je ideální pro osvětlení prodejních nebo kancelářských místností.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1003062 |
| Otočné nebo výkyvné | výkyvné |
| Kód IP | IP20 |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Primární jmenovité napětí | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | II |
| Příkon | 4 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Úroveň rozběhového proudu | 10 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 92 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 330 lm |
| Teplota barvy světla | 2700 Kelvin |
| Úhel záření | 38 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 40000 h |
| Výstup světla | přímé |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916479 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 0 |
| Délka | 8.2 cm |
| Šířka | 8.2 cm |
| Výška | 3.5 cm |
| Hmotnost netto | 0.205 kg |
| Celková hmotnost | 0.246 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 3.5 cm |
| Vestavný průměr | 6.8 cm |