




## NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, carré, noir mat, LED, 5,3W, 2700K, clips ressorts

La LED Premium installée dans l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS diffuse une lumière particulièrement chaude. Pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux, l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS est idéal grâce à une valeur IRC supérieure ou égale à 80.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003062
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct

## Source Lumineuse

916479	
--------	---

<b>Risk Group</b>	0
<b>Longueur</b>	8.2 cm
<b>Largeur</b>	8.2 cm
<b>Hauteur</b>	3.5 cm
<b>Poids net</b>	0.205 kg
<b>Poids brut</b>	0.246 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	3.5 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm