NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, carré, noir mat, LED, 5,3W, 2700K, clips ressorts

La LED Premium installée dans l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS diffuse une lumière particulièrement chaude. Pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux, l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS est idéal grâce à une valeur IRC supérieure ou égale à 80.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003062
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

916479	E

Risk Group	0
Longueur	8.2 cm
Largeur	8.2 cm
Hauteur	3.5 cm
Poids net	0.205 kg
Poids brut	0.246 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm