




NEW TRIA 68 I CS

комнатный встраиваемый потолочный светильник, светодиодный, светодиодный, 2700K, прямоугольный, белый, 38°, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Неподвижный светодиод Premium в накладном потолочном светильнике NEW TRIA 68 I CS обеспечит приятное освещение вашей квартиры. Светильник NEW TRIA 68 I CS со значением CRI≥80 идеален для надлежащего освещения торговых или офисных помещений. Этот встраиваемый в потолок светильник отличается долговечностью и не требует частого обслуживания, так как ожидаемый срок его службы составляет 40 000 часов.



Технические характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Тов. № | 1003063 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой наклона |
| IP Code | IP20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 100-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 4 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Уровень пускового тока | 10 A |
| Продолжительность пускового тока | 92 μs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.01 |
| Световой поток | 330 lm |
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 38 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916479 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------|----------|
| Срок службы | 40000 h |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 0 |
| Длина | 8.2 cm |
| Ширина | 8.2 cm |
| Высота | 3.5 cm |
| Вес нетто | 0.207 kg |
| вес брутто | 0.251 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 3.5 cm |
| Установочный диаметр | 6.8 cm |