




NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, carré, alu brossé, LED, 5,3W, 2700K, clips ressorts

Une lumière particulièrement agréable pour vos espaces d'habitation et commerciaux grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux. Cet encastré de plafond est particulièrement durable et facile d'entretien avec une durée de vie de 40 000 heures.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003064
Orientable ou inclinable	pivotant
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0

Source Lumineuse

916479		Longueur	8.2 cm
		Largeur	8.2 cm
		Hauteur	3.5 cm
		Poids net	0.207 kg
		Poids brut	0.249 kg
		Forme de découpe	rond
		Profondeur d'encastrement	3.5 cm
		Diamètre d'encastrement	6.8 cm