




## NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur aluminium vierkant 2700K 38° incl. driver klemveren

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw woonruimtes en kantoren met de vast ingebouwde premium LED in de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van verkoopruimtes of kantoren. Deze plafondbouwarmatuur is met een levensduur van 40.000 uur uitgesproken duurzaam en onderhoudsarm.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003064
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct
Risk Group	0

## Lichtbron

916479	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Lengte</b>	8.2 cm
<b>Breedte</b>	8.2 cm
<b>Hoogte</b>	3.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.207 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.249 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	3.5 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	6.8 cm