




NEW TRIA 68 I CS lampa sufitowa wpuszczana LED

indoor, aluminium, kwadratowa, 2700 K, 38°, z zasilaczem i sprężynami zaciskowymi

Dioda Premium LED, zamontowana na stałe w natynkowej lampie wpuszczanej NEW TRIA 68 I CS, zapewnia wyjątkowo przyjemne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Lampa ścienna NEW TRIA 68 I CS o współczynniku CRI większym lub równym 80 idealnie nadaje się do oświetlania przestrzeni handlowych lub biurowych w sposób dobrze oddający barwy. Ta wpuszczana lampa sufitowa o przewidywanej żywotności wynoszącej 40 000 jest wyjątkowo trwała i niemal bezobsługowa.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003064
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	92 µs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	330 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	szczołkowane aluminium/matowe aluminium
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	0

Źródła światła

916479		Długość	8.2 cm
		Szerokość	8.2 cm
		Wysokość	3.5 cm
		Waga netto	0.207 kg
		Waga brutto	0.248 kg
		Forma do wycinania	Okrągły
		Głębokość montażowa	3.5 cm
		Średnica montażowa	6.8 cm