




NEW TRIA 68 I CS

notranja LED stropna vgradna svetilka, alu, oglata, 2700K, 38°, vklj. gonilnik in pritrdilne vzmeti

Posebej prijetno svetlobo za vaše bivalne in poslovne prostore prejmete s fiksno vgrajeno žarnico Premium LED v stenski vgradni svetilki NEW TRIA 68 I CS. Z vrednostjo CRI višjo od 80 je NEW TRIA 68 I CS najboljše opremljena za barvno obstojno osvetlitev prodajnih ali pisarniških prostorov. Ta stropna vgradna svetilka je z življenjsko dobo 40.000 ur izredno trajnostna in potrebuje malo vzdrževanja.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003064
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
EI. moč	4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	92 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	330 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0

Svetlobnega Vira

916479	
--------	---

Dolžina	8.2 cm
Širina	8.2 cm
Višina	3.5 cm
Neto teža	0.207 kg
Bruto teža	0.249 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	3.5 cm
Premer vgradnje	6.8 cm