




## NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED takinbyggnadsarmatur aluminium rektangulär 2700K 38° inkl. drivdon clipfjädrar

Tack vare fast monterade premium-LED i takinbyggnadsarmaturen NEW TRIA 68 I CS skapas en mycket behaglig belysning i dina privata rum eller affärslokaler. Med ett CRI-värde större eller lika med 80 passar NEW TRIA 68 I CS bäst för en färgtrogen belysning av butikslokaler eller kontor. Med en livslängd på 40 000 timmar är denna infälliga taklampa extremt hållbar och kräver lite underhåll.



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nej.                        | 1003064                          |
| Roterbar eller svängbar          | svängbar                         |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad                        |
| Monteringsdetaljer               | Tak                              |
| Primär nominell spänning         | 100-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär ström/spänning          | 350 mA                           |
| Skyddsklass                      | II                               |
| Watt                             | 4 W                              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                           |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                            |
| Nivå för inkopplingsström        | 10 A                             |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 92 µs                            |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.01                             |
| Lumen                            | 330 lm                           |
| Ljusets färgtemperatur           | 2700 Kelvin                      |
| Strålningsvinkel                 | 38 °                             |
| Färg                             | borstad aluminium/matt aluminium |
| CRI                              | 80                               |
| LXXBXX Data                      | L70B50                           |
| Livslängd                        | 40000 h                          |
| Ljusemission                     | direkt                           |
| Riskgrupp                        | 0                                |

916479



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Längd                 | 8.2 cm   |
| Bredd                 | 8.2 cm   |
| höjd                  | 3.5 cm   |
| Netto vikt            | 0.207 kg |
| Bruttovikt            | 0.248 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 3.5 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |