




NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, rond, noir mat, LED, 11W, 2700K, clips ressorts, variable Triac

Une lumière variable particulièrement agréable pour vos pièces grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. Bien entendu, les possibilités d'application du luminaire sont multiples. NEW TRIA 68 I CS convient particulièrement bien comme spot pour l'éclairage d'accentuation. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux. La durée de vie prévue de 40 000 heures rend le NEW TRIA 68 I CS durable et facile d'entretien. Une découpe de plafond aisée avec cloche standard est possible et facilite l'encastrement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003065
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	11 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	800 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.5 cm

Source Lumineuse

916320	
--------	---

Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.27 kg
Poids brut	0.322 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm