




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur zwart 2700K rond

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw vertrekken met de vast ingebouwde premium LED in het plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het spreekt voor zich dat de toepassingsmogelijkheden voor dit type armaturen talloos zijn. De NEW TRIA 68 I CS is buitengewoon passend als spot voor accentverlichting. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van verkooppunten of kantoren. 40.000 uur als de te verwachten levensduur maakt de NEW TRIA 68 I CS duurzaam en onderhoudsarm. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003065
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm

Lichtbron

916320	
--------	---

Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.27 kg
Brutogewicht	0.322 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm