




NEW TRIA 68 I CS

luminária de embutir no teto LED Indoor preto 2700K redondo

Receberá uma luz particularmente agradável e regulável através do LED Premium instalado permanentemente da luminária de embutir no teto NEW TRIA 68 I CS. Claro, as aplicações da luminária são múltiplas. A NEW TRIA 68 I CS é particularmente adequada como projetor para uma iluminação de realce. Com um valor de CRI maior ou igual a 80, a NEW TRIA 68 I CS é ideal para a iluminação de cores reais dos espaços comerciais ou escritórios. As 40 000 horas de vida útil esperadas fazem da NEW TRIA 68 I CS sustentável e de baixa manutenção. Um corte confortável no teto com uma broca padrão é possível e facilita a instalação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003065
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	800 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	4.5 cm

Fonte de luz

916320	
--------	---

Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido	0.27 kg
Peso bruto	0.322 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	358