# NEW TRIA 68

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 2700K rund**

Sie suchen großartiges dimbares Licht für ihre Wohn- und Geschäftsräume? Das erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS. Natürlich sind die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte verschiedenartig. Besonders passend ist die NEW TRIA 68 I CS als Strahler zur Akzentbeleuchtung. Mit einem CRI-Wert von größer gleich 80 ist die NEW TRIA 68 I CS gut für die farbechte Beleuchtung von Büro- oder Verkaufsräume geeignet. Diese Deckeneinbauleuchte ist mit einer Lebensdauer von 40.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm. Ein komfortabler Deckenausschnitt mit Standard-Bohrkrone ist möglich und erleichtert den einfachen Einbau.




## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1003066 |
| **IP Code** | IP 20 |
| **Montage** | Einbau |
| **Montagedetails** | Decke |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Technologie der Dimmung** | Phasenanschnitt,Phasenabschnitt |
| **Primäre Nennspannung** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Sekundär Strom / Spannung** | 500 mA |
| **Schutzklasse** | II |
| **Wattage** | 11 W |
| **Höhe Einschaltstrom** | 2 A |
| **Dauer Einschaltstrom** | 40 µs |
| **Stroboskop-Effekt (SVM)** | 0.02 |
| **Lumen** | 800 lm |
| **Lichtfarbtemperatur** | 2700 Kelvin |
| **Abstrahlwinkel** | 38 ° |
| **Farbe** | weiß |
| **CRI** | 80 |
| **LXXBXX Daten** | L70B50 |
| **Lebensdauer** | 40000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Höhe** | 4.5 cm |

## Lichtquelle

| | |
|---|---|
| 916320 | E |

| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 8.2 cm |
| **Nettogewicht** | 0.269 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.316 kg |
| **Ausschnittsform** | rund |
| **Einbautiefe** | 5 cm |
| **Einbaudurchmesser** | 6.8 cm |