




NEW TRIA 68 I CS

indoor LED plafondbinbouwlamp alu 2700K rond

U zoekt een fantastische dimbare verlichting voor uw woon- en kantoorruimtes? Dan is de plafondbinbouwlamp NEW TRIA 68 I CS met vast gemonteerde Premium LED een goede keuze. Uiteraard zijn de toepassingsmogelijkheden van de lamp veelzijdig. De NEW TRIA 68 I CS is als spot bijzonder geschikt voor accentverlichting. De plafondbinbouwlamp NEW TRIA 68 I CS is met een CRI-waarde van minstens 80 goed geschikt voor de kleurechte verlichting van verkoop- en kantoorruimtes. De plafondbinbouwlamp is duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 40.000 uur. Een comfortabele plafonduitsparing met standaard boorkroon is mogelijk en zorgt voor een gemakkelijke inbouw.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003067
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm

Lichtbron

916320	
--------	---

Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.261 kg
Brutogewicht	0.316 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm