






NEW TRIA 68 I CS

luminária de embutir no teto LED Indoor alumínio 2700K redondo

Procura uma luz de boa qualidade e regulável para os seus espaços residenciais e comerciais? Receberá isso através do LED Premium instalado permanentemente da luminária de embutir no teto NEW TRIA 68 I CS. Claro, as aplicações da luminária são múltiplas. A NEW TRIA 68 I CS é particularmente adequada como projetor para uma iluminação de realce. A luminária de embutir no teto NEW TRIA 68 I A CS com um valor CRI superior ou igual a 80 é adequada para a iluminação com cor dos espaços comerciais ou ou escritórios. Com uma vida útil esperada de 40 000 horas, esta luminária de embutir no teto é sustentável e requer pouca manutenção. Um corte confortável no teto com uma broca padrão é possível e facilita a instalação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1003067
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases,Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	800 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	4.5 cm



Fonte de luz



Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido Peso líquido	0.261 kg
Peso bruto	0.316 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	358