




NEW TRIA 68 I CS

комнатный светодиодный встраиваемый потолочный светильник, алюминиевый, 2700К, прямоугольный

Ищете оптимальный комнатный светильник с регулировкой яркости? Тогда вам подойдет встраиваемый потолочный светильник NEW TRIA 68 I CS со встроенным неподвижным светодиодом Premium с регулировкой яркости. И, конечно, у светильника очень широкая сфера применения. Особенно удобно использование светильника NEW TRIA 68 I CS в качестве прожектора для акцентного освещения. Благодаря индексу цветопередачи CRI большему или равному 80 NEW TRIA 68 I CS идеально подходит для создания освещения с правильной цветопередачей. Этот встраиваемый в потолок светильник отличается долговечностью и не требует частого обслуживания, так как ожидаемый срок его службы составляет 40 000 часов. Возможен удобный вырез под потолок стандартным сверлом, что упрощает монтаж.




Технические характеристики

Тов.№	1003070
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	Ш
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	800 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Risk Group	1
	•

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света



Длина	8.2 cm
Ширина	8.2 cm
Высота	4.5 cm
Вес нетто	0.279 kg
вес брутто	0.343 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5 cm
Установочный диаметр	6.8 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2