


LED PANEL 600x600

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 3000K / 4000K

Con el LED PANEL 600, conmutable entre dos colores de luz y apto para techos reticulados, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica. Este producto le proporcionará una agradable iluminación homogénea que no deslumbra.



Datos técnicos

Art. N.º	1003071
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	2600 / 2800 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribución de la intensidad luminosa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	3 cm
Peso neto	1.335 kg
Peso bruto	1.756 kg

Forma de la estructura	angular
Profundidad del montaje	5 cm

Accesorios

1002424	Controlador LED MEDO 400 , dimerizable DALI- /1-10V
---------	---