


## LED PANEL 600x600 Lu- minária de embutir no te- to LED Indoor branco 3000K/4000K

Com o LED PANEL 600 comutável disponível em duas tonalidades de luz para tetos de grelha, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com este produto, consegue obter uma sensação de iluminação agradável, homogênea e anti-ofuscante.



### DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003071
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	2600 / 2800 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	59.5 cm
Largura	59.5 cm
Altura	3 cm
Peso líquido	1.335 kg
Peso bruto	1.756 kg

Forma de recorte	rectangular
Profundidade de montagem	5 cm

## Acessórios

1002424	Unidade de alimentação LED DALI/1-10V regulável para MEDO 400
---------	---