


LED PANEL 600x600

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник белый 3000/4000K

Светодиодный светильник LED PANEL 600 для ячейки решетчатого потолка с возможностью переключения между двумя цветовыми температурами представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Этот продукт обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение.



Технические характеристики

| | |
|----------------------------|------------------|
| Тов. № | 1003071 |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 700 mA |
| Класс защиты | III |
| Световой поток | 2600/2800 lm |
| Цветовая температура | 3000/4000 Kelvin |
| Половинный угол | 120 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 40000 h |
| Распределение силы света | осесимметричный |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Длина | 59.5 cm |
| Ширина | 59.5 cm |
| Высота | 3 cm |
| Вес нетто | 1.335 kg |
| вес брутто | 1.756 kg |

| | |
|----------------------|------------|
| Форма сечения | квадратный |
| Установочная глубина | 5 см |

Аксессуары

| | |
|---------|---|
| 1002424 | Светодиодный драйвер , MEDO 400, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В |
|---------|---|