




LED PANEL 620 x 620

Plafonnier encastré LED indoor blanc 3000 K UGR<19

Avec le LED PANEL 620 pour plafonds à grilles, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Ici un angle anti-éblouissement inférieur à 19° est obtenu.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| N° art. | 1003073 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Courant / tension secondaire | 1050 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 35 W |
| Lumen | 4000 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | axisymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 61.7 cm |
| Largeur | 61.7 cm |
| Hauteur | 0.9 cm |
| Poids net | 3.141 kg |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916571 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006197 | Driver LED , 40 W 1050 mA DALI à intensité réglable avec interface RF Driver LED blanc DALI |
| 158791 | PATÈRE DE PLAFOND pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU LED I-VIDUAL, blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color |
| 1002425 | Driver LED MEDO 600 , dimmable DALI/1-10 V |
| 464804 | DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable |
| 158799 | KIT DE SUSPENSION pour LED PANEL , I-VIDUAL et I-VIDUAL LED PANEL, câble en acier et suspension à câble en Y. |

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids brut | 3.996 kg |
| Forme de la découpe | carré |
| Profondeur d'encastrement | 5 cm |
| BIG WHITE, page | 243 |