




LED PANEL 620x620

Indoor LED incasso a plafone bianco 3000K UGR<19

LED PANEL 620 per controsoffitti, disponibile con luci di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base. Questo prodotto consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Qui si ottiene un angolo di riflessione inferiore a 19°.



DATI TECNICI

Articolo	1003073
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	35 W
Lumen	4000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	61.7 cm
Larghezza	61.7 cm
Altezza	0.9 cm
Peso netto	3.141 kg

Sorgente Luminosa

916571	
--------	---

Accessori

1006197	Driver LED , 40W 1050-mA DALI dimmerabile con interfaccia RF Driver LED bianco DALI
158791	ROSONE A PLAFONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, bianco
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1002425	Driver LED MEDO 600 , dimmerabile DALI/1-10V
464804	DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac
158799	SET PER SOSPENSIONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, cavo in acciaio e fune di sospensione a Y

Peso lordo	3.996 kg
Forma dello scasso	squadrata
Profondità d'incasso	5 cm
BIG WHITE pagina	243