




## LED PANEL 620x620

innendørs LED innfelt takarmatur hvit 3000K UGR<19  
4000lm Ra>90

LED PANEL 620 for T-profil himling finnes i flere lysfarger og er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv grunnbelysning. Med dette produktet oppnår du en behagelig, enhetlig og blendingsfri belysning. Her oppnås det en blendingsvinkel på under 19°.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003073
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	35 W
Lysytelse	4000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	61.7 cm
Bredde	61.7 cm
Høyde	0.9 cm
Nettvekt	3.141 kg

## Lyskilde

916571	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006197	LED-Driver , 40W 1050-mA DALI dimbar med RF-grensesnitt LED-Driver hvit DALI
158791	TAKROSETT , til LED PANEL, I-VIDUAL og I-VIDUAL LED PANEL, hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1002425	LED-Driver MEDO 600 , kan dimmes med DALI-/1-10V/PUSH DIM
464804	LED-Driver , 40 W, 1050-mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM, CC-seriekobling
158799	OPPHENGSETT , til LED PANEL, I-VIDUAL og I-VIDUAL LED PANEL, stålwire og Y-wireopp-heng

Bruttovekt	3.996 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingsdybde	5 cm
BIG WHITE side	243