




LED PANEL 620x620

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник белый 3000K UGR<19

Светильник LED PANEL 620 для решетчатого потолка, доступный с несколькими цветовыми температурами, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Этот продукт обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. При этом значение защитного угла достигает 19°.



Технические характеристики

Тов. №	1003073
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	1050 mA
Класс защиты	III
Мощность	35 W
Световой поток	4000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	61.7 cm
Ширина	61.7 cm
Высота	0.9 cm
Вес нетто	3.141 kg

Источник света

916571	
--------	---

Аксессуары

1006197	Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 1050 мА, DALI, с регулировкой яркости, з функцией удаленного управления, драйвер для светодиодов, белый, DALI
158791	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА , для светодиодных панелей LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, белая
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный
1002425	Светодиодный драйвер , MEDO 600, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В
464804	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1050 мА, с регулировкой яркости TRIAC
158799	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, стальной тросс и У-образная системы подвешивания

вес брутто	3.996 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная глубина	5 cm
BIG WHITE Seite	243