




LED PANEL 620x620

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit 3000K UGR<19

Med LED PANEL 620 för gallertak, som finns i flera ljusa färger, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning. Med denna produkt uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse. En avbländningsvinkel på mindre än 19° uppnås här.



Art. Nej.	1003073
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör
Sekundär ström/spänning	1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	35 W
Lumen	4000 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	axiellt symmetrisk
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
Längd	61.7 cm
Bredd	61.7 cm
höjd	0.9 cm
Netto vikt	3.317 kg

916571	
1006197	LED-drivenhet , 40 W 1050 mA DALI dimbar med RF-gränssnitt LE- D-drivenhet vit DALI
158791	Takbox , mattvit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1002425	LED-drivdon MEDO 600 , dimbar DALI/1-10V
464804	LED-DRIVENHET , 40W, 1050mA, triac dimbar
158799	Upphängningsset för LED Panel

Bruttovikt	4.183 kg
Utskärningens form	kvadrat
Inbyggnadsdjup	5 cm
BIG WHITE Seite	243