




## LED PANEL 620x620

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 4000K UGR<19

Mit dem zwischen zwei Lichtfarben schaltbaren LED PANEL für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                  | 1003074                  |
| IP Code                   | IP20                     |
| Montage                   | Einbau                   |
| Montagedetails            | Decke, Decke mit Zubehör |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA                  |
| Schutzklasse              | III                      |
| Wattage                   | 35 W                     |
| Lumen                     | 4000 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur       | 4000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel            | 120 °                    |
| Farbe                     | weiß                     |
| CRI                       | 90                       |
| UGR ≤                     | 19                       |
| LXXBXX Daten              | L70B50                   |
| Lebensdauer               | 50000 h                  |
| Lichtstärkeverteilung     | rotationssymmetrisch     |
| Lichtaustritt             | direkt                   |
| Risikogruppe              | 1                        |
| Länge                     | 61.7 cm                  |
| Breite                    | 61.7 cm                  |
| Höhe                      | 0.9 cm                   |
| Nettogewicht              | 3.151 kg                 |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916349 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006197 | LED Treiber , 40W 1050-mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle LE-D-Treiber weiß DALI          |
| 158791  | DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß                        |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                      |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                  |
| 1002425 | LED Treiber MEDO 600 , dimmbar DALI/1-10V                                                   |
| 464804  | LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar                                                    |
| 158799  | ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilab-hängung |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Bruttogewicht   | 3.769 kg    |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbautiefe     | 5 cm        |
| BIG WHITE Seite | 243         |