




## LED PANEL 620 x 620

Plafonnier encastré LED indoor blanc 4000K UGR<19

Avec le LED PANEL pour plafonds à grilles disposant de deux couleurs de lumière réglables, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace peu encombrant. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Ici un angle anti-éblouissement inférieur à 19° est obtenu.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003074
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	61.7 cm
Largeur	61.7 cm
Hauteur	0.9 cm
Poids net	3.151 kg

## Source Lumineuse

916349	
--------	---

### Accessoires

1006197	Driver LED , 40 W 1050 mA DALI à intensité réglable avec interface RF Driver LED blanc DALI
158791	PATÈRE DE PLAFOND pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU LED I-VIDUAL, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1002425	Driver LED MEDO 600 , dimmable DALI/1-10 V
464804	DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable
158799	KIT DE SUSPENSION pour LED PANEL , I-VIDUAL et I-VIDUAL LED PANEL, câble en acier et suspension à câble en Y.

Poids brut	3.769 kg
Forme de la découpe	carré
Profondeur d'encastrement	5 cm
BIG WHITE, page	243