LED PANEL

encastré de plafond intérieur, 620x620mm, UGR<19, blanc, LED, 35W, 4000K

Avec le LED PANEL permettant de basculer entre deux températures de couleur pour les plafonds à dalles, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Ce produit vous offre une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissante. Cela permet d'atteindre un angle d'éblouissement inférieur à 19°.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003074
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	35 W
Lumen	4000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	61.7 cm
Largeur	61.7 cm
Hauteur	0.9 cm
Poids net	3.151 kg

Source Lumineuse

916349	D

Accessoires

1006197	Driver LED , 40 W 1050 - mA DALI variable avec interface RF Driver LED blanc DALI
158791	VALETO® LED PANEL , patère, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1002425	Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali
464804	Alimentation LED , intérieur, 1050mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable
158799	VALETO® LED PANEL , kit de suspension, chrome

Poids brut	3.769 kg
Forme de découpe	carré
Profondeur d'encastrement	5 cm
Page du BIG WHITE	243