




LED PANEL

620x620, lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, kolor biały 4000K UGR<19

Dostępny w dwóch barwach światła LED PANEL do sufitów rastrowych to nowoczesne i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie do wydajnego oświetlenia podstawowego. Ten produkt pozwala uzyskać przyjemne, równomierne i nieoślepiające oświetlenie. Lampa osiąga współczynnik oślnienia poniżej 19.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--|
| Nr artykułu | 1003074 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Prąd / napięcie wtórny | 1050 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 35 W |
| Strumień świetlny | 4000 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 120 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 61.7 cm |
| Szerokość | 61.7 cm |
| Wysokość | 0.9 cm |
| Waga netto | 3.151 kg |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916349 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1006197 | Sterownik LED , 40 W 1050 mA DALI ściemniany z interfejsem RF, sterownik LED, biały DALI |
| 158791 | ROZETA SUFITOWA , do LED PANEL, I-VIDUAL i I-VIDUAL LED PANEL, biała |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1002425 | Zasilacz LED MEDO 600 ściemniany DALI/1-10V |
| 464804 | ZASILACZ LED , 40W, 1050mA, triac ściemniany |
| 158799 | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do LED PANEL, I-VIDUAL i I-VIDUAL LED PANEL, linka stalowa i zwis rozgałęźny |

| | |
|---------------------|-------------|
| Waga brutto | 3.769 kg |
| Forma do wycinania | Prostokątny |
| Głębokość montażowa | 5 cm |
| Strona BIG WHITE | 243 |