




LED PANEL 620x620

notranja LED stropna vgradna svetilka, bela 4000K
UGR<19

Svetilka LED PANEL, na voljo z dvema barvama svetlobe za rastrske stropne, je sodobna rešitev za učinkovito osnovno razsvetljavo, ki zavzame malo prostora. S tem izdelkom boste imeli v prostoru prijetno, enakomerno in neslepečo svetlobo. Naklon okvirja je manjši od 19°.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003074
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Sekundarni tok / napetost	1050 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	35 W
Lumini	4000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	61.7 cm
Širina	61.7 cm
Višina	0.9 cm
Neto teža	3.151 kg

Svetlobnega Vira

916349	
--------	---

Dodatki

1006197	LED gonilnik , 40 W, 1050 mA, DALI, možnost zatemnitve z režo RF, LED gonilnik, bel, DALI
158791	STROPNA ROZETA , za LED PANEL, I-VIDUAL in I-VIDUAL LED PANEL, bela
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1002425	LED gonilnik MEDO 600 zatemnilni DALI/1-10V
464804	LED GONILNIK , 40 W, 1050 mA, je mogoče zatemniti s Triac
158799	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za LED PANEL, I-VIDUAL in I-VIDUAL LED PANEL, jeklena žica in Y-nosilec z žico

Bruto teža	3.769 kg
Oblika izreza	kvadratna
Globina vgradnje	5 cm
BIG WHITE Stran	243