




LED PANEL 620x620

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit 4000K UGR<19

SUPROS-belysningsserien imponerar med ett brett utbud av möjliga applikationer, enastående LED-teknik och en harmonisk design. Med denna produkt uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse. En avbländningsvinkel på mindre än 19° uppnås här.



Art. Nej.	1003074
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör
Sekundär ström/spänning	1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	35 W
Lumen	4000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
Längd	61.7 cm
Bredd	61.7 cm
höjd	0.9 cm
Netto vikt	3.345 kg

916349	
1006197	LED-drivenhet , 40 W 1050 mA DALI dimbar med RF-gränssnitt LE- D-drivenhet vit DALI
158791	Takbox , mattvit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1002425	LED-drivdon MEDO 600 , dimbar DALI/1-10V
464804	LED-DRIVENHET , 40W, 1050mA, triac dimbar
158799	Upphängningsset för LED Panel

Bruttovikt	4.205 kg
Utskärningens form	kvadrat
Inbyggnadsdjup	5 cm
BIG WHITE Seite	243