




## PAVANO 600x600

Indoor LED plafondinbouwarmatuur wit 4000K  
UGR<19

PAVANO LED plafondinbouwarmaturen zijn in meerdere groottes en lichtkleuren verkrijgbaar. Wat deze armaturen echter zo bijzonder maakt, is dat de UGR-waarde lager is dan 16. Daardoor geven de PAVANO-armaturen een bijna verblindingvrij licht.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003077
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	25 W
Lumen	3350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	0
Lengte	59.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	2.482 kg

## Lichtbron

916466	
--------	---

## Accessoires

1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
1003082	PAVANO montageset

Brutogewicht	3.192 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	56 cm
Inbouwbreedte	56 cm
Inbouwdiepte	5 cm