




PAVANO

encastré de plafond intérieur, 620x620mm, UGR<19, LED, 25W, 3000K

Les encastrés de plafond LED PAVANO sont disponibles en plusieurs tailles et températures de couleur. Mais ils se démarquent surtout par la valeur UGR inférieure à 16. Les luminaires PAVANO diffusent ainsi une lumière quasiment sans éblouissement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003078
Courant secondaire / tension secondaire	700mA
Longueur	62 cm
Largeur	62 cm
Hauteur	3.6 cm
Longueur d'encastrement	58.5 cm
Largeur d'encastrement	58.5 cm
Profondeur d'encastrement	5 cm
Poids net	2.669 kg
Poids brut	3.408 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	III
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Lumen	3200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

916356	
--------	---

Accessoires

1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali
1003082	PAVANO , kit de monta- ge